

### VB LAQUE MATE

Peinture laque de finition à base de résines glycérophtaliques, d'aspect **mat tendu** destinée à la décoration et à la protection des boiseries et des huisseries.



- Film souple et adhérent
- Microporeux
- Pouvoir garnissant élevé
- Excellent tendu et grande blancheur
- Mat lessivable

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 24h00  
 Rendement : 8 à 12 m²/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : pure laine tissée 4mm

**M**

INT  
EXT

TEINTES NUANCES

Lessivabilité  
Classe 1

### VB LAQUE SATINÉE

Peinture laque de finition à base de résines glycérophtaliques, d'aspect satiné tendu destinée à la décoration et à la protection des boiseries et des huisseries.



- Film souple et adhérent
- Microporeux
- Pouvoir garnissant élevé
- Excellent tendu et grande blancheur
- Satin lessivable

Conditionnement : 0.5L / 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 24h00  
 Rendement : 8 à 12 m²/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : pure laine tissée 4mm / fibres polyamides sur mousse

**S**

INT  
EXT

TEINTES NUANCES

Lessivabilité  
Classe 1

### VB LAQUE BRILLANTE

Peinture laque de finition à base de résines glycérophtaliques, d'aspect brillant tendu destinée à la décoration et à la protection des boiseries et des huisseries.



- Brillant profond et durable
- Microporeux
- Très bonne résistance aux intempéries
- Excellente résistance aux lessivages (ne pas utiliser de détergents caustiques).

Conditionnement : 1L / 2.5L  
 Recouvrable : 24h00  
 Rendement : 8 à 12 m²/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : pure laine tissée 4mm / fibres polyamides sur mousse

**B**

INT  
EXT

TEINTES NUANCES

Lessivabilité  
Classe 1

### VB FER

Peinture laque glycérophtalique renforcée uréthane assurant le double rôle de primaire et de finition. Pour surfaces métalliques (fer et métaux ferreux).



- Primaire et finition anti rouille
- Haute adhérence
- Excellent tendu
- Très bonne résistance aux intempéries
- Grande dureté et souplesse

Conditionnement : 0.5L / 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 12h00  
 Rendement : 8 à 10 m²/L  
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Airless

**B**

INT  
EXT

TEINTES NUANCES

### LAK PU

Peinture de décoration d'aspect MAT ou SATIN à base de résine polyuréthane-acrylique. Adaptée pour les murs des pièces sèches comme humides, les locaux à fortes circulation, les boiseries, les huisseries métalliques et le mobilier.



- Très grande dureté et souplesse
- Excellente adhérence et lessivabilité
- Renforcée en agent anti-rayures
- Faible odeur
- Séchage rapide

Conditionnement : 1L / 2.5L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 9 à 12 m²/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : polyester tissé 5mm / polyamide texturé 12mm

**M** **S**

EAU

INT  
EXT

TEINTES NUANCES

Lessivabilité  
Classe 1

### PEINTURE TRACAGE TERRAIN

Peinture blanche de traçage. Terrains Multisports.



- Sans Solvants, sans plastifiants.
- Respecte l'environnement.
- Bonne adhérence.
- Haute luminosité.
- Bonne résistance à l'eau de pluie.
- Bonne tenue dans le temps.

Conditionnement : 10L.  
 Recouvrable : complet après 4 jours  
 Rendement : 10 à 20 ml / m  
 Matériel d'application : Matériel de traçage terrain

**A+**

EAU

EXT



TELECHARGER LA PLAQUETTE

f i p y

#espacerevetements



www.espacerevetements.com  
 www.espacedoc.fr

Credit photos © Lumezia.com | Adobe Stock



PEINTURES  
**VB**  
 Bâtiment

Peindre en toute liberté

# Impression

## FIX AQUA

Fixateurs de fonds 100% acrylique. Régularise et consolide tous les supports usuels du bâtiment avant finition.



- Haut pouvoir opacifiant
- Forte adhérence
- Faible odeur
- Séchage rapide

Conditionnement : 3L / 16L  
 Recouvrable : 2 à 4h00  
 Rendement : 6 à 9m<sup>2</sup>/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : polyester tissé 13mm



### INFORMATIONS PICTOGRAMMES

finitions disponibles :



mise à la teinte :



## SENS PUR O+ MAT

Peinture acrylique de finition mat profond, renforcée en principes actifs capteurs de formaldéhydes présents dans l'air ambiant, pour la décoration intérieure des pièces à vivre.



- Lessivable classe 1
- Très haut pouvoir opacifiant
- Grande finesse et qualité du grain
- Idéale pour les lieux et pièces sensibles

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 8 à 10m<sup>2</sup>/L  
 Matériel d'application : Brosse - Par projection  
 Rouleau : polyester tissé 13mm / microfibres 14mm



## CERA O+ MAT

Peinture intérieure d'aspect mat contenant des microparticules de céramique. Finition de haute qualité, idéale pour les pièces à forts passages.



- Excellent rendu sans reprise
- Excellent pouvoir couvrant
- Excellente résistance au lustrage
- Lessivable classe 1
- Haute résistance à l'abrasion classe 1

Conditionnement : 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 8h00  
 Rendement : 6 à 8m<sup>2</sup>/L par couche  
 Matériel d'application : Brosse  
 Rouleau : polyester tissé 13mm / microfibres 14mm



## DX O+ VELOURS

Impression Finition 2 en 1. Aspect Velouté. Adhérence garantie sur de nombreux supports (placo, fibre de verre, PVC, bois, métal...).



- Grande polyvalence des chantiers
- Très fort pouvoir couvrant
- Lessivable classe 2
- Application facile et rapide
- Faible odeur

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l par couche sur support lisse et légèrement absorbant  
 Matériel d'application : Brosse - Projection  
 Rouleau : microfibres polyester HD 12mm / microfibres 14mm



## SATIN HP O+

Peinture acrylique en phase aqueuse d'aspect satiné tendu Destinée à la décoration intérieure sur les murs et plafonds des pièces sèches, des pièces humides et dans les locaux à forte circulation.



- Excellente adhérence
- Très haut pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Lessivable classe 1

Conditionnement : 0.5L / 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 3h00  
 Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : microfibres polyester 10mm



# Finition Mate

## PRIMOCRYL MAT

Peinture acrylique mate haut de gamme à très fort pouvoir opacifiant pour la décoration des murs et plafonds en travaux d'intérieur et pour la protection et ravalement des façades, film mince D2, en extérieur.



- Excellente applicabilité.
- Sans odeur.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Très opacifiant.
- Lavable.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 6h00  
 Rendement : 9m<sup>2</sup>/L par couche  
 Matériel d'application : Brosse, Airless (Buse 517). Rouleau (microfibres Polyester Tissé Haute Densité 12 mm / Polyester Tissé 13 mm)



## MAT OXANE EVO

Peinture d'intérieur haut de gamme en dispersion aqueuse, enrichie en siloxane, pour la décoration des murs et plafonds.



- Microporeux.
- Grande blancheur.
- Très grande opacité.
- Application optimale, sans reprise.
- Long temps d'ouverture.
- Insensible à la lumière rasante.
- Masque les imperfections du support.
- Application monocouche possible.
- Sans silicone, sans solvants, émissions COV minimisées.
- Faible odeur.

Conditionnement : 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 12 à 13m<sup>2</sup>/L par couche  
 Matériel d'application : Brosse Rouleau (monocouche : polyamide texturé 14mm / bicouche : polyester tissé 13 mm) - Airless.



## SR O MAT

Peinture à base de résine P.V.A. Spéciale Plafonds. Anti-reflets, absorbe la lumière et les éclairages directs.



- Beau Mat Profond sans reprise
- Grande Blancheur
- Haut pouvoir couvrant
- Masque les imperfections du support

Conditionnement : 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L/couche  
 Matériel d'application : Brosse - Projection  
 Rouleau : polyester tissé 13mm / microfibres 14mm



## MAT ST ISOLE

Peinture de finition mate, sans tension, spécialement conçue pour les travaux de rénovation et d'isolation des taches. Recouvrable au bout d'une heure.



- Spécial rénovation
- Sans tension, sans reprises, isole des taches difficiles
- Très haut pouvoir couvrant
- Excellent pouvoir opacifiant

Conditionnement : 2.5L / 10L  
 Recouvrable : Frais dans frais (1h) ou 24h  
 Rendement : 10 à 13 m<sup>2</sup>/l suivant la porosité du support  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : polyamide mêché 12mm / polyamide tissé 12mm



## DX O+ SATIN

Impression Finition 2 en 1. Aspect Velours Satiné. Adhérence garantie sur de nombreux supports (placo, fibre de verre, PVC, bois, métal...)



- Grande polyvalence des chantiers
- Très fort pouvoir couvrant
- Lessivable classe 1
- Application facile et rapide
- Faible odeur

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 10 m<sup>2</sup>/l par couche  
 Matériel d'application : Brosse - Projection  
 Rouleau : microfibres polyester HD 12mm / microfibres 14mm



# Peinture Technique

## ISO TOP 3 en 1

Laque isolante tous bois avec sous-couche intégrée. Universellement applicable, avec une très bonne adhérence sur le PVC dur et la tôle galvanisée.



- Microporeuse
- Faible odeur
- Séchage rapide
- Résistance aux intempéries

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 8h00  
 Rendement : 10 à 12m<sup>2</sup>/L par couche  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : microfibres polyester 6mm / 10mm



## MAT HP O+

Peinture acrylique mate en phase aqueuse destinée à la décoration intérieure des murs et plafonds des pièces sèche et/ou des pièces humides.



- Excellente adhérence.
- Très haut pouvoir couvrant.
- Lessivable - Classe 1.
- Application facile et agréable.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : sec 30min / recouvrable 3h00  
 Rendement : 9 à 11m<sup>2</sup>/L  
 Matériel d'application : Brosse, Rouleau (microfibres polyester HD 12mm / polyester tissé 13mm), Airless



## DX O+ MAT

Peinture de finition à dispersion acrylique d'aspect mat profond avec sous-couche intégrée pour la décoration des murs, plafonds, pièces à vivre et chantiers de grandes surfaces. Impression-Finition 2 en 1.



- Grande polyvalence des chantiers
- Multi-supports (murs, fibre de verre, PVC, bois, métal...)
- Traitement anti Flash-rust
- Très fort pouvoir couvrant
- Application facile et rapide
- Faible odeur

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 8 à 10m<sup>2</sup>/L par couche  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : polyester tissé 13mm / microfibres 14mm



# Finition Velours

## PRIMOCRYL VELOURS

Peinture d'aspect velouté en phase aqueuse pour la décoration des murs et plafonds en intérieur. Peinture professionnelle pour la réalisation de chantiers de finition haut de gamme.



- Excellente applicabilité.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Très opacifiant.
- Haut rendement.
- Lavable.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 12h00  
 Rendement : 10 à 12m<sup>2</sup>/L par couche  
 Matériel d'application : Brosse, Airless (Buse 517). Rouleau (antigoutte 12 mm ou microstar 10 mm)



## VELOURS HP O+

Peinture acrylique en phase aqueuse, d'aspect velouté, destinée à la décoration intérieure sur les murs des pièces sèches, des pièces humides et dans les locaux à forte circulation.



- Excellent pouvoir garnissant
- Grande facilité d'application
- Haut pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Lessivable classe 1

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 3h00  
 Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L  
 Matériel d'application : Brosse - Airless  
 Rouleau : microfibres polyester HD 12mm / microfibres polyester 10mm



## VB acryl BOIS

Peinture acrylique microporeuse satinée, de haute qualité, pour la décoration et la protection des surfaces en bois.



- Sans odeur
- Bonne opacité
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Garnissant
- Blancheur remarquable
- Très bonne tenue au jaunissement

Conditionnement : 0.75L / 3L / 10L  
 Recouvrable : 6h00  
 Rendement : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l/couche  
 Matériel d'application : Brosse - Projection  
 Rouleau : microfibres polyester 10mm / Polyamide texturé 12mm



## VB SOL

Peinture mono-composants à base de résine Plotec® pour la protection et la décoration des sols. Les supports adéquats sont le béton, l'asphalte, le bois et le fer.



- Facile d'emploi, dilution et rinçage des outils à l'eau.
- Séchage rapide, l'application peut être redoublée dans la journée
- Anti poussière, facile d'entretien, évite l'usure des chapes

Conditionnement : 1L / 2.5L / 10L  
 Recouvrable : 4h00  
 Rendement : 5 à 8 m<sup>2</sup>/L  
 Matériel d'application : Brosse - Rouleau laqueur - Airless

