EXPERT Connect

BRAVA			DONNEES TECHNIQUES
Notre SPC satisfait les exigences de la normf EN ISO 10582 (EN | FR | DE | NL)			4.2/0.55+1mm IXPE
Caractéristiques	**Standard**	**Unit**	**Results**
Type of Flooring | Type de sol | Bodentyp | Type vloer	EN ISO 10582		PVC Hétérogène
Classification | Classe d'usage | Klassifizierung | Gebruiksklassen	EN ISO 10874		Class 23/33
Weight | Poids | Flächengewicht | Gewicht	EN ISO 23997	kg/sqm	8,77
Size | Dimensions | Größe | Afmeting			
- Planks | Lames | Dielen | Planken	EN ISO 24342	mm	181 x 1220
- Tiles | Dalles | Fliesen | Tegels	EN ISO 24342	mm	310 x 600
Overall Thickness | Epaisseur totale | Gesamtstärke | Totale dikte	EN ISO 24346	mm	5.20
Wear Layer Thickness | Epaisseur de la couche d'usure | Abnutzen Schichtstärke | Slijtlaag dikte	EN ISO 24340	mm	0,55
Wear Resistance | WGroup d'abrasion | Verschleißverhalten | Krasvastheid	EN 660-2		T
Residual Indentation | Poinçonnement rémanent | Resteindruckverhalten | Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10 Average value 0.05
Dimensional Stability | Stabilité dimensionelle | Dimenstionsstabilität | Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	%	≤ 0.10 Average value 0.05
Curling | Incurvation | Schüsselung | Krulling	EN ISO 23999	mm	≤ 2
Light Fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtechtheid	ISO 105-B02:2014		≥6
Furniture Leg Resistance | Résistance au pied de meuble | Möbelschubtest | Meubelpoottest	EN ISO 16581		No Crack, No Damage
Castor Chair Resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918		No Change
Sound Reduction | Réduction du son | Geräuschreduzierung | Geluidsvermindering	ISO 10140-1:2021	dB	19
Reaction to Fire | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse	EN 14041 ASTM 648		Bfl – s1
Stain Resistance | Résistance aux taches | Fleckenbeständikeit | Vlekbestendigheid	EN ISO 26987		No Change
Slip Resistance | Glissance | Rutschfestigkeit | Antislip	DIN 51130:2014-02		R10
Electrical Resistance | Résistance électrique | Elektrischer Leitwiderstand | Electrische weerstand	EN 1081	ohm	[9] ≥ 10
Electrostatic Performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit	EN 1815	kV	≥ 2
Thermal Conductivity | Conductivité thermique | Wärmeleitfähigkeit | Thermische weerstand	EN 12664	w/(m.K)	0,107
Thermal Resistance | Résistance thermique | Wärmedurchlasswiderstand | Warmtedoorlaatweerstand	EN 12667	m2.K/W	0.040
Underfloor Heating | Chauffage par le sol basse température | Fußbodenheizung | Vloerverwarming			Suitable, Max 27°C I 80.6°F
Warranty In Years | Garantie en années | Garantie in Jahren | Garantie in jaren	EN 16511 EN ISO 10874		10: Commercial 20: Residential
Formaldehyde Group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydeklasse	EN 14041:2004/AC:2006		E1
CE Marking | Marquage CE | CE Kennzeichnung | EG Conformiteitsmerk	EN 14041		DOP No.1010 100 2025
TVOC	EN 16000		A+（Eurofins 392-2017-00091301_A_EN）
REACH	N° SVHC		SGS Ref. No. XMNMLC1800840301

ESPACE revêtements