



FLEX'I1

Revêtement semi-épais (I1)
Mat Velouté- Ecolabel



DEFINITION / DESTINATION

Revêtement semi épais, à base de résine acrylique. Conçu pour les façades en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

PROPRIETES

- Souple,
- Non salissant
- Imperméable pour la protection des façades.
- Microporeux
- Masque le faïençage
- Grande résistance aux intempéries
- Facile d'application.

PRODUIT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE TOUT EN GARANTISSANT UN BON NIVEAU DE PERFORMANCE.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/c) : 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV.

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 7b2 AFNOR NF EN 1062-1 G2E3à5S1V2W3A1à4C0
COMPOSANTS LIANT	Acrylique
DENSITE à 20°C	1,53 ± 0,05
VISCOSITE à 20°C	55000 ± 10000 cP (M7 V20)
EXTRAIT SEC EN POIDS	73 % ± 2
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	59 % ± 2
DILUTION	Prêt à l'emploi.
SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	Hors poussières : 3 h, en surface : 8 h, recouvrable : 24 h
ASPECT/FINITION	Mat Velouté- Brillant spéculaire (Bs) < à 10 sous 60°
RENDEMENT MOYEN	450 g/m ² l1 en 1 couche permettant de déposer une épaisseur de 180 microns secs. Système à appliquer en une couche
COULEUR	Blanc Base à teinter TR
CONDITIONNEMENT	20 kg

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Elle devra être conforme aux DTU 59-1 et 42-1.

Bien homogénéiser le produit avant son application.

Le fond doit être sec, propre et non gras

→ Les fonds sains seront imprimés (ECOVIVA FACADE PRIM).

→ Sur fonds poudreux, friables ou très poreux, appliquer une couche de fixateur (VIVA BATIMENT FIXALITE SR)

Subjectiles : enduits de ciment, béton, béton cellulaire, brique et pierre naturelle préalablement préparés.

Les anciennes peintures adhérentes convenablement nettoyées.

Les parties métalliques protégées par une couche de primaire antirouille.

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS CLIMATIQUES	<p>Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.</p>
NOMBRE DE COUCHES	<p>Une couche</p>
MATERIEL D'APPLICATION	<p>Rouleau poils longs et rouleau mousse « nid d'abeilles ». Polyamide texturé 20mm / polyamide torsadé 20mm Pour une application mécanisée, utiliser un pistolet entonnoir, une lance avec pot sous pression sortie basse ou une machine à projeter.</p>
NETTOYAGE	<p>A l'eau avant séchage.</p>
PRECAUTIONS	<p>Contient des produits biocides : contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE et 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lorsque la ventilation du local est insuffisante ou en cas d'utilisation de dispositifs de pulvérisation, porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
CONSERVATION	<p>24 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.</p>
ENVIRONNEMENT	<p>Éviter le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne pas jeter vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.</p>
DECHETS 	<p>Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080112).</p>