



## VIVA VELOURS PRO

Peinture acrylique finition Velours



## DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique de belle finition veloutée pour tous supports préalablement imprimés des murs et plafonds.

## PROPRIETES

- Aspect Velouté
- Haut pouvoir couvrant
- Très bon rapport Qualité/Prix.
- Idéale pour les chantiers neufs ou de rénovation.
- Lavable.

## CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L.

Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

<b>FAMILLE</b>	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
<b>COMPOSANTS LIANT</b>	Dispersant Acrylique
<b>DENSITE à 20°C</b>	1,50 (norme EUR PL 004).
<b>VISCOSITE à 20°C</b>	NC
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	55 %
<b>EXTRAIT SEC VOLUMIQUE</b>	NC
<b>DILUTION</b>	NC
<b>SECHAGE (à 23°C et HR 50%)</b>	Sec au toucher : 2 h. Recouvrable : 24 h.
<b>ASPECT</b>	Velours mat – brillant spéculaire : 3 < 4,5 (85°)

## FICHE TECHNIQUE

<b>RENDEMENT MOYEN</b>	9 m <sup>2</sup> /L par couche
<b>RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)</b>	classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).
<b>COULEUR</b>	Blanc / teintes Pastels
<b>CONDITIONNEMENT</b>	15 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

## MISE EN OEUVRE

<b>PREPARATION DES SUPPORTS</b>	<p>Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Tous supports en intérieur, murs et plafonds : plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures et enduits en bon état.</p> <p><u>Sur fonds poreux et anciennes peintures adhérentes</u> : poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec VIVA PRIM PRO.</p> <p><u>Sur fonds poreux ou poudreux</u> : imprimer avec une impression universelle ou un fixateur de fonds type EUROFIX AQUA.</p>
<b>CONDITIONS CLIMATIQUES</b>	<p>Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 70 %, en plein soleil et par temps de pluie.</p>
<b>NOMBRE DE COUCHES</b>	2 couches
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	<p>brosse, airless (Buse 519).</p> <p>Rouleau antigoutte 12mm ou microstar 10mm.</p>
<b>NETTOYAGE</b>	A l'eau avant séchage.
<b>PRECAUTIONS</b>	<p>Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
<b>CONSERVATION</b>	<p>dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.</p>
<b>DECHETS</b>	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.</p> <p>Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>



**FICHE TECHNIQUE****ENVIRONNEMENT**

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.

Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.