

Toile de verre TDV115



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de Classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DEFINITION / DESTINATION

La toile de verre TDV115 est utilisée pour recouvrir les murs et les plafonds en neuf et en rénovation, dans le résidentiel comme dans le tertiaire.

PROPRIETES :

- Motif maille
- 100% fibre de verre enduite
- Résiste aux frottements et aux chocs
- Masque les défauts et les imperfections du mur
- Empêche la formation de micro-fissures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	VALEUR	UNITE	PROPRIETES
Longueur du rouleau	50 ±2%	m	Classement au feu Bs1d0 DIN EN 13501-1
Largeur du rouleau	1 ±1%	m	Condition de stockage la toile de verre TDV115 doit être stockée dans une pièce sèche à l'abri de l'humidité.
Masse surfacique	100 ±8%	g/m ²	
Composition	100% fibre de verre enduite		

MISE EN OEUVRE

INSTRUCTION DE POSE

Préparer le fond selon la DTU 59.4. Encoller le mur avec une colle vinylique pour Toile de verre. Couper et afficher le lé à l'aplomb du mur. Maroufler avec une spatule. Afficher le 2^{ème} lé au raccord de la toile. Couper les excédents de toile avec un cutter à l'aide d'une spatule. Après séchage complet, mettre en peinture la 1^{ère} couche. Appliquer la 2^{ème} couche après séchage de la 1^{ère}.

RECLAMATION

Toute réclamation devra être accompagnée de l'étiquette du produit ainsi que d'un échantillon représentatif du désordre.