

BOSTIK ROLL 25 / 50 / 85

COLLES CONTACT



Nouveau!

Bandes adhésives armées destinées au collage des plinthes, remontées en plinthes et accessoires.



DESTINATIONS

Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types de plinthes et remontées en plinthes, accessoires et plaques de protection murales.

Multi-suppports. Alternative pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées.

Sol et mur.

- Remontées en plinthes des sols souples (PVC, lino, caoutchouc).
- Profilés et formes d'appui.
- Plinthes textiles (moquettes, aiguilletés).
- Plinthes rigides et goulottes PVC, chemins de câbles.
- Plinthes bois.
- Plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé).
- Accessoires (sol ou autres).

AVANTAGES

- Fixation immédiate et durable.
- Ultra résistant.
- Pose rapide, facile et propre.
- Mise en service immédiate.
- N'altère pas les revêtements PVC.
- Haute résistance température (- 40°C à + 120°C).
- Compatible planchers chauffants et PRE.
- Sans solvant, sans phtalate.
- Non inflammable.
- Très faibles émissions de COV : classe A+ / EMICODE EC1 Plus.
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : translucide.
- Type d'adhésif : pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille armée.
- Temps de gommage : pas de temps d'attente, pose immédiate.
- Temps ouvert : recouvrir au fur et à mesure de l'avancement.
- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate.
- Largeur du rouleau : 25 mm, 50 mm ou 85 mm.
- Longueur du rouleau : 50 mètres linéaires.

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.
- Conditions d'utilisation : température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%.
- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons surfacés à parement soigné.
- Chapes base ciment.
- Chapes anhydrites¹.
- Ragréages de sol.
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB³.
- Métal et supports non absorbants.
- Convient sur sols chauffants et PRE.
- Supports base plâtre¹ : plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtre, enduits muraux.

¹ Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire Bostik.

MISE EN ŒUVRE

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler avec soin sur le papier de protection afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air et d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher le revêtement sur la bande adhésive puis maroufler.

CONSOMMATION

Rouleaux de 25 et 50 mètres linéaires

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30607844	Rouleau 25 mm x 50 m	8	3549212475475
30607845	Rouleau 50 mm x 50 m	5	3549212475499
30607846	Rouleau 85 mm x 50 m	3	3549212475512
30609723	Rouleau 50mm x 25m - boîte individuelle	8	3549212476946
30609724	Rouleau 85mm x 25m - boîte individuelle	8	3549212476953

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

