

Vivaldi Stucky

Stucco minéral à effet brillant, pour intérieur et extérieur, composé de chaux grasse et poudre impalpable de marbres sélectionnés.

Le produit est fourni blanc à colorer avec Vivaldi Essenze di Colore.

COLORATION

Le produit est fourni blanc à colorer avec **Vivaldi Essenze di Colore** selon les formules écrites dans **Le Ricette** (Les Recettes) de la brochure **Vivaldi Armonie di Colore**.

Ajouter Vivaldi Essenze di Colore à Vivaldi Stucky et malaxer avec une perceuse jusqu'à obtenir une coloration homogène. Grâce à sa composition, il est possible d'utiliser le produit dès que le mélange est fait.

Le système colorimétrique Vivaldi envisage 12 **Vivaldi Essenze di Colore** (Essences de couleur) conditionnées en pots pré dosés de 150ml, 50ml et 1/3 de 50ml, qui permettent de réaliser les 243 nuances proposées avec les différents effets de la ligne Vivaldi. Le même code de couleur peut générer différentes nuances selon l'effet esthétique choisi.

AVERTISSEMENTS SUR LES COULEURS

Les couleurs visualisées dans **Vivaldi Armonie di Colore** sont obtenues par photographie et doivent donc être considérées uniquement à titre indicatif.

Vivaldi Stucky peut être également appliqué sur les murs en extérieur, exclusivement pour les formulations marquées avec le symbole ☀.

DONNÉES POUR L'APPLICATION

Avant l'application de Vivaldi Stucky vérifier que les supports soient secs, propres, sans parties qui se détachent.

Dans le cas de supports très absorbants ou poudreux (plâtres farinant, vieux enduits poudreux, etc.), traiter les surfaces avec un isolant adapté et puis procéder de la manière suivante:

- sur des crépis neufs Vivaldi Stucky peut être appliqué directement;
- sur peintures résiduelles ou sur surfaces qui présentent des rapiécages d'enduit sur support tel que plâtre, carreaux de plâtre, carreaux de siporex, placoplâtre, enduit à l'eau etc., appliquer une ou plusieurs couches du fond siloxanique transpirant **Vivaldi Accordi** ou du fond plus fin à haut pouvoir couvrant **Vivaldi Preludio** afin d'uniformiser les absorptions et garantir une correcte adhésion de Vivaldi Stucky;
- dans le cas d'enduits relativement grossiers, appliquer préalablement une ou plusieurs couches de **Vivaldi Assolo**; une ou plusieurs couches du rasant **Vivapiù Rasit** ou **Vivapiù Rasante Minerale** sont par contre conseillées sur des surfaces à rugosité élevée ou avec des grosses différences d'épaisseur à corriger (le nombre de couches de fond à appliquer est déterminé par la rugosité de l'enduit de support). Dans le cas où de tels supports présentent aussi des rapiécages d'enduit ou des peintures résiduelles, appliquer une couche des fonds uniformisants **Vivaldi Accordi** ou **Vivaldi Preludio** avant d'étaler la sous-couche de remplissage conseillée.

Vivaldi Stucky s'applique avec une lisseuse en acier inox en deux ou plusieurs couches.

L'effet brillant s'obtient en repassant plusieurs fois la lisseuse en acier sur la dernière couche, avant le séchage complet du produit.

Pour faciliter l'opération, il est conseillé d'appliquer la dernière couche quand la précédente couche n'est pas

encore complètement sèche (fresco su fresco).

Pour éviter que les reprises de travail soient visibles, il est nécessaire d'interrompre l'application uniquement aux angles.

Effectuer ces opérations à des températures comprises entre 10° et 30°C avec une humidité relative inférieure à 85%.

Les surfaces traitées doivent être protégées de la pluie pendant les 48 heures suivant le séchage complet et le temps de séchage change selon les conditions climatiques.

EFFET ENCAUSTIQUE

(Vivaldi Contrappunti)

Pour créer un effet encaustique, avec le typique aspect pointillé, ajouter la poudre de marbre noir d'Aquitaine **Vivaldi Contrappunti** à Vivaldi Stucky et la disperser de manière homogène.

L'intensité de l'effet pointillé dépend de la quantité de poudre ajoutée: le dosage conseillé est de un pot de 150 grammes de **Vivaldi Contrappunti** pour 8 Kg de Vivaldi Stucky.

Pour obtenir un effet pointillé moins visible, ajouter **Vivaldi Contrappunti** au stucco utilisé pour les premières couches, et utiliser le produit sans **Vivaldi Contrappunti** dans la dernière couche.

Si, par contre, on désire un effet pointillé plus visible, ajouter **Vivaldi Contrappunti** également au stucco utilisé pour la dernière couche.

Dans ce cas, appliquer la dernière couche quand la précédente couche n'est pas encore complètement sèche (fresco su fresco).

PROTECTION ET NETTOYAGE

Pour protéger et mettre en valeur l'éclat de Vivaldi Stucky, il est conseillé de traiter les finitions complètement sèches avec le mélange de cires et savons **Vivaldi Lixia**, à utiliser exclusivement en intérieur.

Ne pas appliquer le produit sur les surfaces où l'eau peut stagner.

Pour nettoyer et raviver Vivaldi Stucky, utiliser le détergeant approprié **Ravviva**, qui avec son action nettoyante et absorbante permet d'enlever facilement la saleté causée par le temps.

RENDEMENT

Le rendement change en fonction de la rugosité du support, qui détermine le numéro de couches à appliquer.

L'application indicative est de 0,6-0,8 Kg/m² en trois couches.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditionnement	2,7 Kg, 8 Kg et 24 Kg
Masse volumique	1,7 Kg/l
Résidu sec en poids	55 %
pH	13
Température minimum de stockage	+5°C
Temps max. de stockage avec emballage fermé	12 mois

Ces informations techniques se basent sur nos recherches et expériences.

N'étant pas en mesure de contrôler les conditions d'utilisation, nous pouvons garantir uniquement la qualité du produit.

Les revendeurs locaux et notre bureau Technique, sont à Votre disposition pour résoudre tout problème éventuel découlant de l'utilisation de nos produits.

Vivaldi pour l'environnement e la santé.

Tous les produits de La Calce del Brenta e de la gamme Vivaldi respectent déjà les valeurs limites de COV (Composants Organiques Volatiles) imposés à partir du 2010 par la Directive Européenne 2004/42/CE.

LA CALCE DEL BRENTA s.r.l.

Via della Fornace, 2 - Loc. S. Croce Bigolina
35013 Cittadella - PD - Italie
Tel. +39 0499 445 004 • +39 0499 445 122
Fax +39 0499 445 589
www.vivaldicolors.com
www.lacalcedelbrenta.it
e-mail: info@lacalcedelbrenta.it