



Primocryl Velours

Peinture Veloutée garnissante



DEFINITION / DESTINATION

Peinture d'aspect velouté en phase aqueuse pour la décoration des murs et plafonds en intérieur.

Peinture professionnelle à fort pouvoir opacifiant pour la réalisation de chantiers de finition haut de gamme aspect velours tendu.

PROPRIETES

- Excellente applicabilité.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Très opacifiant.
- Haut rendement.
- Lavable.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/a) : 30 g/L.

Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FAMILLE	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
COMPOSANTS LIANT	Dispersant Acrylique
DENSITE à 20°C	1,45 (norme EUR PL 004).
VISCOSITE à 20°C	55-85
EXTRAIT SEC EN POIDS	55 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	0.35%
DILUTION	1 à 2 %
SECHAGE (à 23°C et HR 50%)	Sec au toucher : 2 h. Recouvrable : 12 h.
ASPECT	Velours tendu – brillant spéculaire : 12 à 85°

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT MOYEN	10 à 12 m ² /L par couche
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13300)	Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).
COULEUR	Blanc / Bases à teinter TR
CONDITIONNEMENT	10L-2,5L – 1L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	<p>Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application.</p> <p>Tous supports en intérieur, murs et plafonds : plâtres, plaques de plâtre, anciennes peintures et enduits en bon état.</p> <p><u>Sur fonds poreux et anciennes peintures adhérentes</u> : poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer.</p> <p><u>Sur fonds poreux ou poudreux</u> : imprimer avec une impression universelle ou un fixateur de fonds.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUES	<p>Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 70 %, en plein soleil et par temps de pluie.</p>
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	<p>Brosse, Airless (Buse 517).</p> <p>Rouleau antigoutte 12mm ou microstar 10mm.</p>
NETTOYAGE	A l'eau avant séchage.
PRECAUTIONS	<p>Voir étiquetage produit.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité disponible sur demande sur le site www.espacedoc.fr.</p>
CONSERVATION	18 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
DECHETS	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.</p> <p>Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>



(CED : 080112*)

FICHE TECHNIQUE**ENVIRONNEMENT**

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts.

Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides.

Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.