

**PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE**

Composition   Composition   Zusammensetzung   Samenstelling	Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder   Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane   Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel   Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat
---	---

Thickness   Epaisseur   Dicke   Dikte	1,55mm
---------------------------------------	--------

**SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING**

Roll format   Format du rouleau   Rollenformat   Rolafmetingen	approx. 10m x 1m (10m <sup>2</sup> per roll)
Weight per sqm   Poids au mètre carré   Gewicht pro m <sup>2</sup>   Gewicht per m <sup>2</sup>	1,45kg/m <sup>2</sup>
Weight per roll   Poids par rouleau   Gewicht pro Rolle   Gewicht per rol	14,5kg/roll

**TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN**

Inflammability   Classement feu   Brandverhalten   Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5mm.   Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5mm.   Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem 4,5mm Moduleo Click.   Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5mm.	EN ISO 10140-3	ΔLw= 14dB
Thermal resistance R   Résistance thermique R   Wärmedurchlasswiderstand R   Warmtedoorlaatweerstand R	DIN 52616	0,01 m <sup>2</sup> K/W
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Fußbodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27° C   Adapté, max 27° C   Geeignet, max 27° C   Geschikt, max 27° C



a division of **ivc group**

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 (0)56 653 211 F +32 (0)56 653 229  
info@ivcgroup.com www.ivcgroup.com BTW BE 0866.682.231