


ENDUIT AU ROULEAU 2 EN 1

2 EN 1 POUR GARNIR ET LISSER



DEFINITION / DESTINATION

2 fonctions : garnir et lisser les fonds dégradés ou à relief.

1 - Déposer l'enduit au rouleau (rouleau à poils courts)

2 - Lisser à la lame à enduire ou lisseuse.

2 en 1 = Confort et rapidité d'application.

PROPRIETES :

- Extra blanc
- Enduit intérieur polyvalent en pâte
- Produit sans prise
- Très garnissant
- Excellente glisse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COV : (directive 2004/42/CE), Valeur limite de ce produit (catégorie i1) : 140 g/l COV (2007) ; 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient 96.25 g/l COV max

Préparation : Prêt à l'emploi.

Nettoyage des outils à l'eau.

Consommation sur 1 mm d'épaisseur : 1.50 - 2.00 kg/m²

pH : 7.0 - 8.0

Épaisseur d'application : En couche fine ou épaisse.
Maximum 4 mm par passe.

Adhérence : > 0.8 MPa sur peinture absorbante et béton

Classement au feu : A2 - s1 - d0

Temps d'utilisation : Sans limite

Séchage sur 2 mm d'épaisseur : Supports Absorbants : 3 - 4H

Granulométrie : 200 microns

Conditionnement : Seaux cubiques de 20 Kg

Classification NFT 30608

Classification UNE 48313 : 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Les fonds doivent être propres, durs, cohérents, sains, secs absorbants et bien adhérents.
- Les supports seront préparés conformément au DTU.

SUPPORTS :

- Fonds bruts ou peints, dégradés ou à relief (gouttelette, toile de verre peinte et poncée)
- Supports neufs ou rénovés
- Bois imprimé
- Plâtre, carreaux et plaques de plâtre
- Ciment, béton, béton cellulaire et brique

AVANTAGE :

- Redoublable « frais sur frais »
- Ne roule pas et ne s'arrache pas
- Applicable en couche fine ou épaisse
- Facile à poncer

CONSERVATION :

- 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

RECOUVREMENT :

- Par tous types de peintures usuelles après séchage complet.