

# REBOUCHEUR PATE LIGHT

ENDUIT ALLEGE SANS RETRAIT



## DEFINITION / DESTINATION

Reboucher des trous et fissures en 1 seule passe

### PROPRIETES :

- Pâte
- Extra blanc
- Enduit texture mousse
- Très bonne glisse
- Toutes épaisseurs
- Haut pouvoir couvrant
- Extérieur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COV : (directive 2004/42/CE), Valeur limite de ce produit (catégorie i1) : 140 g/l COV (2007) ; 140 g/l COV (2010)  
Ce produit contient 0.23 g/l COV max

**Préparation :** Prêt à l'emploi.  
Nettoyage des outils à l'eau.

**Consommation sur 1 mm d'épaisseur :** 0.45 - 0.50 kg/m<sup>2</sup>

**pH :** 8.0 - 9.0

**Epaisseur d'application :** Sans limite en rebouchage

**Adhérence :** > 1,5 MPa sur peinture absorbante et béton

**Classement au feu :** D - s2 - d0

**Temps d'utilisation :** Sans limite

**Séchage sur 1 mm d'épaisseur :** Supports absorbants : 3H

**Granulométrie :** 200 microns

**Conditionnement :** Pot de 0.5 L et Seau de 4 L

**Classification NFT 30608**

**Classification UNE 48313 :** 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0**

## MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

### PREPARATION DES SUPPORTS :

- Les fonds doivent être propres, durs, cohérents, sains, secs absorbants et bien adhérents.
- Les supports seront préparés conformément au DTU.

### SUPPORTS :

- Plâtre, plaques et carreaux de plâtre
- Bois imprimé, ciment, béton et béton cellulaire
- Anciens fonds peints absorbants

### AVANTAGE :

- Séchage rapide et mise en peinture rapide

### CONDITION D'UTILISATION :

- Idéal pour un rebouchage express et des révisions rapides
- « Chauffer » le produit en le travaillant sur le couteau

### CONSERVATION :

- 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

### RECOUVREMENT :

- Par tous types de peintures usuelles après séchage complet.