

# RENOPÂTE LIGHT

Enduit garnissant extra allégé, polyvalent pour dégrossir, égaliser et lisser les fonds dégradés ou à relief. Formule allégée pour une pénibilité optimisée  
Finition soignée



## DEFINITION / DESTINATION

Enduit garnissant extra allégé, polyvalent pour dégrossir, égaliser et lisser les fonds dégradés ou à relief.  
Formule allégée pour une pénibilité optimisée  
Finition soignée

Enduit polyvalent allégé en pâte, pour la rénovation des surfaces, garnissant et prêt à l'emploi. Usage intérieur. Idéal pour rénover sur des fonds en relief ou dégradés (gouttelette, toile de verre peinte...), petit rebouchage et lissage des murs et plafonds. Grand confort d'application grâce à sa formule allégée. Excellente glisse.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COV : (directive 2004/42/CE), Valeur limite de ce produit (catégorie i1) : 140 g/l COV (2007) ; 140 g/l COV (2010)  
Ce produit contient 6.22 g/l COV max

**Préparation :** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer  
Nettoyage des outils à l'eau.

**Consommation sur 1 mm d'épaisseur :** 1.00 - 1.20 l/m<sup>2</sup>

**pH :** 8.0 - 10.0

**Epaisseur d'application :** 4 mm

**Adhérence :** > 5 kg/cm<sup>2</sup> sur peinture, > 6 kg/cm<sup>2</sup> sur béton

**Classement au feu :** A2 - s1 - d0

**Temps d'utilisation :** Sans limite

**Séchage sur 1 mm d'épaisseur :** support absorbant : 2 - 3H

**Granulométrie :** 200 microns

**Conditionnement :** Seau de 4 L et 10L

**Classification NFT 36-005 :** Famille III-2

**Codification (EN 16-566)**

**G3S2V3W3A0C0R0**

## MISE EN ŒUVRE / AVANTAGES

Produit prêt à l'emploi. Utiliser une lame à enduire ou une lisseuse. S'applique en couches fines ou épaisses. Possibilité d'appliquer également au rouleau avant de lisser. Facile à poncer après séchage complet.

### SUPPORTS :

- Plâtre, carreaux et plaques de plâtre, béton, ciment, enduits de ciment, anciens enduits, anciens fonds peints absorbants, bois imprimé, anciennes toiles de verre et anciennes gouttelettes (préalablement poncées)
- Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents
- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds

### QUALITÉS :

- Prêt à l'emploi / ne pas diluer
- Glisse exceptionnelle / Ne roule pas et ne s'arrache pas sur les reprises
- Grand confort d'application
- Formule allégée : pénibilité optimisée pour l'enduseur et haut pouvoir garnissant
- Facile à lisser et à serrer
- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant
- Permet de reboucher les petits défauts (jusqu'à 3mm localement) / Faible retrait
- Aspect sec lisse, très blanc et fin
- Facile à poncer après séchage complet
- Odeur agréable
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel