



Couche d'usure  
Capa de uso



# Fiche technique // Ficha técnica

| CARACTÉRISTIQUES ANALISÉES<br>CARACTERÍSTICA ANALIZADA                                                                                                                                                    | NORME<br>NORMA       | UNITÉ<br>UNIDADES | RÉSULTAT<br>RESULTADO                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b><br>Dimensiones                                                                                                                                                                          | ISO 24337:2006       | mm x mm           | 182 x 1220mm                                                        |
| <b>Epaisseur</b><br>Espesor                                                                                                                                                                               | EN ISO 24346         | mm                | 5,0 mm                                                              |
| <b>Tolérance de l'épaisseur à la couche d'usure</b><br>Tolerancia de espesor de la capa de desgaste                                                                                                       | EN ISO 24340         | mm                | +13%, -10%                                                          |
| <b>Résistance de la couche d'usure IP 0,5</b><br>Resistencia de la capa de uso IP 0,5                                                                                                                     | EN 13329:Annex E     | Classe<br>Clase   | Classe 33 / Clase 33<br>Grand passage - Tráfico comercial intenso   |
| <b>Émission de formaldéhyde</b><br>Emisión de formaldehído                                                                                                                                                | EN 12149:1997 Test C | mg/m <sup>3</sup> | Non détecté<br>No detectado                                         |
| <b>Monomère de chlorure de vinyle</b><br>Monómero de cloruro de vinilo                                                                                                                                    | EN 12149:1997 Test B | mg/kg             | Non détecté<br>No detectado                                         |
| <b>Cadmion soluble</b><br>Cadmio soluble                                                                                                                                                                  | EN 71-3:1994+AC:2002 | mg/m <sup>3</sup> | Non détecté<br>No detectado                                         |
| <b>DEHP+BBP+DBP</b>                                                                                                                                                                                       | EN 14372             |                   | Non détecté<br>No detectado                                         |
| <b>DNOP+DIDP+DINP</b>                                                                                                                                                                                     | EN 14372             |                   | Non détecté<br>No detectado                                         |
| <b>Résistance au glissement</b><br>Resistencia al deslizamiento                                                                                                                                           | DIN 51130:2014       | Groupe<br>Grupo   | ≥ R10                                                               |
| <b>Essai de resistance au feu</b><br>Prueba de resistencia al fuego                                                                                                                                       | EN 13501-1           | Classe<br>Clase   | Classe B1 (B- s1,t0) / Clase B1 (B- s1,t0)                          |
| <b>Empreinte résiduelle</b><br>Huella residual                                                                                                                                                            | ISO 24343-1:2012     | mm                | ≤ 0,1 mm                                                            |
| <b>Résistance au pelage</b><br>Resistencia al despegado                                                                                                                                                   | ISO 24345            | mm                | ≥ 70 N/50mm                                                         |
| <b>Détermination de la force de blocage pour les panneaux assemblés avec système click</b><br>Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema click                            | ISO 24334            | kN/m              | ≥ 3 kN/m                                                            |
| <b>Résistance aux tâches</b><br>Resistencia a las manchas                                                                                                                                                 | EN 26987             |                   | Sans contamination sans corrosion<br>Sin contaminación ni corrosión |
| <b>Determination de la stabilité dimensionnelle et du gauchissement après exposition à la chaleur</b><br>Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor | ISO 23999            | mm                | ≤ 1 mm                                                              |
| <b>Stabilité dimensionnelle</b><br>Estabilidad dimensional                                                                                                                                                | ISO 24337:2006       | %                 | ≤ 0,15 %                                                            |
| <b>Espace dans l'installation du revêtement de sol avec click</b><br>Hueco en la instalación de suelos con clic                                                                                           | ISO 24337:2006       | mm                | ≤ 0,15 mm                                                           |